

LAMES DE TERRASSE

ANGELIQUE BASRALOCUS

stock
permanent

stocké
sous abri

25
mm

Classe
3/5
Extérieur

Classe
2
Durabilité

ESSENCE

- Principalement présente et abondante en Guyane et Suriname, l'essence se rencontre également dans quelques états du Brésil (Para et Amapa).
- L'Angélique se distingue par un grain allongé, de légers ramages, des lignes onduleuses plus ou moins continues et également par des couleurs de tons sable à brun mordoré.
- L'essence répond à un très grand nombre d'emplois (escaliers, face de contreplaqué, construction navale, travaux hydrauliques, lames à volets, etc.)
- D'un bel aspect décoratif, l'Angélique, bien que méconnue se positionne comme une essence multi-emplois et parfaite pour la réalisation de belles terrasses.



PROFIL

- Pose traditionnelle (à visser)
 - Profil Rio (2 faces lisses)
 - Section 25 X 145
- 
- Frises Brut
 - Section 34 x 105
 - Production : Tasseau clairevoie, lames, palissades etc...



POSE

- Entraxe lambourdes 0.45 m à 0.40 m conseillé
- Pré perçage utile (mèche fraiseur)
- Préconisation lambourdes exotiques
- Utilisation de vis inox (A2, A4) section 5X60
- Applications nécessaires d'un saturateur (aspect huilé mat)



CONSEILS ET SHOWROOM

Ouvert aux professionnels
Ouvert aux particuliers (rendez-vous conseillé)